

PŁYTY KUCHENNE

Gotowanie na najwyższym poziomie

PŁYTY INDUKCYJNE | 42-47
PŁYTY GAZOWE | 48-55



PŁYTY KUCHENNE

PŁYTY KUCHENNE TEKA – GOTOWANIE NIGDY NIE BYŁO TAK PROSTE

Płyty kuchenne Teka to najbardziej nowoczesny ze sposobów przyrządzania potraw. Zapewniają oszczędność czasu i energii, a także gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa. Nowatorskie rozwiązania pozwalają zachować stałą kontrolę nad procesem gotowania oraz ułatwiają utrzymanie płyty w czystości.

Funkcja „Power Plus” i „Power”

Funkcja Power pozwala na uzyskanie dużej, o 35% większej, a Power Plus nawet o 60% większej mocy pola grzejnego. Umożliwia ona bardzo szybkie podgrzewanie potraw, a nawet zagotowanie dużej ilości płynów w krótszym czasie. Maksymalny czas działania tej funkcji wynosi 10 minut.

Funkcja utrzymywania ciepła

Funkcję tę możesz wykorzystać do podtrzymywania w cieple wcześniej przyrządzonych potraw. Teraz już zawsze będziesz mieć pewność, że Twoje posiłki są odpowiednio podgrzane.



Funkcja „Smart Boiling”

Innowacyjna funkcja, ułatwiająca gotowanie takich produktów jak makaron, ryż, jajka lub warzywa oraz podgrzewanie gotowych potraw. Umożliwia przeprowadzenie procesu gotowania niemalże automatycznie. Po uruchomieniu funkcji pole grzejne pracuje na najwyższym poziomie mocy i automatycznie wykrywa moment zagotowania, o czym informuje sygnałem dźwiękowym. Drugi sygnał zawiadamia o włączeniu zegara, który pozwala kontrolować czas gotowania. Po uruchomieniu zegara, trzeci sygnał dźwiękowy informuje o redukcji poziomu grzania, tak aby zapewnić łagodne i równomierne gotowanie.

Funkcja „Total Zone”

Funkcja idealna do przyrządzania potraw w brytfance lub w innym dużym naczyniu. Po uruchomieniu umożliwia sterowanie dwoma polami grzejnymi jednocześnie.

Funkcja „Stop & Go”

Funkcja ta umożliwia chwilowe (do 10 minut) przerwanie procesu gotowania w nagłych sytuacjach i powrót do poprzedniego trybu pracy bez potrzeby ponownego ustawiania poszczególnych funkcji.



Programowany czas gotowania

Programowanie z użyciem timera umożliwia ustawienie czasu gotowania, po którego upływie pole grzejne wyłączy się i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Zabezpieczenie przed dziećmi

Wszystkie płyty ceramiczne wyposażone są w blokadę nastawień lub blokadę uruchomienia, które zabezpieczają przed zmianą ustawionych parametrów lub przypadkowym włączeniem płyty. Blokada jest szczególnie przydatna, gdy nie chcemy, aby urządzeniem manipulowały dzieci.

Sterowanie sensorowe typu „Slider”

TCS

Większość płyt indukcyjnych wyposażonych jest w nowoczesne sterowanie sensorowe typu „Slider”. Przesuwając opuszkiem palca po sensorowym „suwaku”, można w szybki oraz intuicyjny sposób ustawić żądaną moc danego pola.

System rozpoznawania naczyń

Płyty indukcyjne wyposażone są w system rozpoznawania naczyń informujący, czy dane naczynie jest odpowiednie do zastosowania na płycie indukcyjnej. Jeśli tak nie jest, na wyświetlaczu ukazuje się litera „U” i pole nie włącza się.

Funkcja „Power Management”

Płyta indukcyjna IBR 641 została wyposażona w funkcję „Power Management”, która pozwala użytkownikowi na indywidualne ustawienie parametrów generowanej mocy. Dzięki temu płytę można bez problemu podłączyć do jednofazowej instalacji elektrycznej pod napięcie 230 V.

Funkcja szybkiego zagotowania

Umożliwia jak najszybsze doprowadzenie do wrzenia, a następnie kontynuowanie gotowania przy wcześniej wybranym, niższym poziomie mocy. Podczas korzystania z funkcji uwalniane jest 100% mocy danego pola grzejnego, a następnie, po upływie określonego czasu, moc ta jest automatycznie redukowana do poziomu uprzednio wybranego. Czas działania funkcji uzależniony jest od poziomu mocy wybranego dla danego pola.



PŁYTY GAZOWE TEKA – KLASYKA GOTOWANIA

AI Sterowanie pokrętłami z zapalaczami

Wszystkie płyty gazowe wyposażone są we wbudowany generator iskry, która powstaje po naciśnięciu i przekręceniu pokrętła, a następnie w kontakcie z gazem zapala płomień.

AL Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

W sytuacji przypadkowego zgaszenia płomienia przez wiatr lub w wyniku jego zalania, zabezpieczenie przeciwwypływowe odcina dopływ gazu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo korzystania z płyty.

TR Potrójny palnik gazowy

Potrójny palnik gazowy, o mocy aż do 4000 W, pozwala na szybkie i jednocześnie zdrowe przygotowywanie potraw. Ciepło jest równomiernie rozprowadzane na dnie garnka, dzięki czemu potrawa jest przygotowywana w bardzo krótkim czasie przy maksymalnym wykorzystaniu wytworzonej energii.

DR Podwójny palnik gazowy

Model CGW LUX 90 5G AI AL DR posiada palnik gazowy z podwójną koroną o wyjątkowo dużej mocy – aż 5000 W. Dzięki temu rozwiązaniu gotowanie na nim staje się jeszcze szybsze.

Żeliwne ruszty

Wszystkie płyty gazowe wyposażone są w wytrzymałe, żeliwne ruszty zapewniające stabilność każdemu typowi garnka czy patelni.

Żeliwna płyta do grillowania i podstawka do Woka

Model EGW 70 5G AI AL TR wyposażony jest dodatkowo w praktyczną, żeliwną płytę do grillowania, dzięki której można przygotować soczysty stek, czy chrupiące warzywa bezpośrednio na płycie. Drugim praktycznym rozwiązaniem jest żeliwna podstawka do Woka, która umożliwia stabilne ustawienie patelni i lepszą dystrybucję ciepła po ściankach naczynia.



PŁYTY KUCHENNE TEKA – ZAAWANSOWANE WZORNICTWO

Wersje wykończenia płyt kuchennych



Facette
Większość płyt ceramicznych i niektóre płyty gazowe, mają brzegi powierzchni szklanej zakończone fazą, co poprawia estetykę, jak również ułatwia czyszczenie powierzchni.




Bez ramy
Płyty bez ramy, z powierzchnią szklaną bez fazy na krawędziach, są klasycznym rozwiązaniem wyglądającym elegancko w każdej kuchni.



Semi-filo
Płyty gazowe z serii EW charakteryzują się wyjątkowym sposobem montażu, tzw. systemem semi-filo, dzięki któremu płyta będzie zamontowana niemalże na równi z blatem, a jej wysokość w najwyższym miejscu to niespełna 3,5 cm.

Płyty indukcyjne





MODEL VR TC 95 4i

Funkcjonalność

- sterowanie sensorowe typu „Slider”
- timer z sygnałem akustycznym
- system rozpoznawania naczyń
- funkcja „Power Plus”
- funkcja „Smart Boiling”
- funkcja „Total Zone”
- funkcja „Stop & Go”
- funkcja utrzymywania ciepła
- wskaźniki zalegania ciepła

Pola grzejne

- 4 pola indukcyjne:
  - ∅ 280 mm
  - ∅ 180 mm
  - ∅ 180 mm
  - ∅ 145 mm

Bezpieczeństwo


- blokada nastawień
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne

- pobór mocy: 7,40 kW
- napięcie znamionowe: 230/400 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 94

Wersja	Nr katalogowy
Facette	**10210069**





MODEL IR 942 HS

Funkcjonalność

- sterowanie sensorowe
- timer z sygnałem akustycznym
- system rozpoznawania naczyń
- funkcja „Power Plus”
- wskaźniki zalegania ciepła

Pola grzejne

- 4 pola indukcyjne:
  - ∅ 210 mm
  - ∅ 180 mm
  - ∅ 180 mm
  - ∅ 145 mm

Bezpieczeństwo

- blokada nastawień
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeństwa


Dane techniczne

- pobór mocy: 7,40 kW
- napięcie znamionowe: 230/400 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 94

Wersja	Nr katalogowy
Facette	**10210008**

Płyty indukcyjne





MODEL IRS 953

NOWOŚĆ

Funkcjonalność

- sterowanie sensorowe typu „Slider”
- timer z sygnałem akustycznym
- system rozpoznawania naczyń
- funkcja „Power Plus”
- funkcja „Smart Boiling”
- funkcja „Total Zone”
- funkcja „Stop & Go”
- funkcja utrzymywania ciepła
- wskaźniki zalegania ciepła

Pola grzejne

- 5 pól indukcyjnych:
  - ∅ 300/190 mm
  - ∅ 210 mm
  - ∅ 180 mm
  - ∅ 180 mm
  - ∅ 145 mm


Bezpieczeństwo


- blokada nastawień
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne

- pobór mocy: 11 kW
- napięcie znamionowe: 230/400 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 94

Wersja	Nr katalogowy
Facette	**10210109**





MODEL IRS 843

Funkcjonalność

- sterowanie sensorowe typu „Slider”
- timer z sygnałem akustycznym
- system rozpoznawania naczyń
- funkcja „Power Plus”
- funkcja „Smart Boiling”
- funkcja „Total Zone”
- funkcja „Stop & Go”
- funkcja utrzymywania ciepła
- wskaźniki zalegania ciepła

Pola grzejne

- 4 pola indukcyjne:
  - ∅ 280 mm
  - ∅ 180 mm
  - ∅ 180 mm
  - ∅ 145 mm

Bezpieczeństwo

- blokada nastawień
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeństwa


Dane techniczne

- pobór mocy: 7,40 kW
- napięcie znamionowe: 230/400 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 94

Wersja	Nr katalogowy
Facette	**10210009**

Płyty indukcyjne





MODEL IRS 643

Funkcjonalność

- sterowanie sensorowe typu „Slider”
- timer z sygnałem akustycznym
- system rozpoznawania naczyń
- funkcja „Power Plus”
- funkcja „Smart Boiling”
- funkcja „Total Zone”
- funkcja „Stop & Go”
- funkcja utrzymywania ciepła
- wskaźniki zalegania ciepła

Pola grzejne

- 4 pola indukcyjne:
  ∅ 210 mm
  ∅ 180 mm
  ∅ 180 mm
  ∅ 145 mm

Bezpieczeństwo


- blokada nastawień
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne

- pobór mocy: 7,40 kW
- napięcie znamionowe: 230/400 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 94

Wersja	Nr katalogowy
Facette	**10208694**





MODEL IRF 644

NOWOŚĆ

Funkcjonalność

- sterowanie sensorowe typu „Slider”
- timer z sygnałem akustycznym
- system rozpoznawania naczyń
- funkcja „Power”
- funkcja „Total Zone”
- funkcja utrzymywania ciepła
- wskaźniki zalegania ciepła

Pola grzejne

- 4 pola indukcyjne Teka Flex:
  235 x 190 mm
  235 x 190 mm
  235 x 190 mm
  235 x 190 mm

Bezpieczeństwo

- blokada nastawień
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne

- pobór mocy: 6,40 kW
- napięcie znamionowe: 230/400 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 94

Wersja	Nr katalogowy
Facette	**10210085**



TEKA FLEX – 30% więcej miejsca do gotowania


Pola indukcyjne Teka Flex – przykładowe zastosowania




Nowe płyty indukcyjne IRF 644 oraz IRF 321 wyposażone zostały pola grzejne Teka Flex, które mogą pracować niezależnie od siebie lub połączone w dwa większe bloki. Nie trzeba się przy tym martwić o sposób stawiania naczyń. Tym sposobem można zyskać aż do 30% więcej miejsca do gotowania i stosować nawet duże naczynia typu brytfanka lub dwa mniejsze jednocześnie na tym samym polu. Wystarczy włączyć funkcję „Total Zone", która umożliwia sterowanie dwoma polami grzejnymi jednocześnie, a z łatwością osiągniemy idealną temperaturę w tym samym momencie.

Płytę obsługuje się przy pomocy sterowania sensorowego typu „Slider", a timer z sygnałem akustycznym wyłączy ją po określonym czasie i przypomni o zakończeniu gotowania. Jeśli potrzebujemy szybko rozgrzać patelnię lub zagotować wodę pomocna będzie funkcja „Power", która zwiększa moc pola grzejnego o 35%. Z kolei funkcja utrzymywania ciepła umożliwi podanie wszystkich przygotowanych dań w odpowiedniej temperaturze. Brzegi powierzchni szklanej są zakończone fazą, co nie tylko nadaje jej eleganckiego wyglądu, ale też ułatwia czyszczenie.

Płyty indukcyjne





MODEL IRS 641 WHITE

NOWOŚĆ

Funkcjonalność

- sterowanie sensorowe typu „Slider”
- timer z sygnałem akustycznym
- system rozpoznawania naczyń
- funkcja „Power”
- funkcja utrzymywania ciepła
- wskaźniki zalegania ciepła
- szkło w kolorze białym

Pola grzejne

- 4 pola indukcyjne:
  - ∅ 210 mm
  - ∅ 180 mm
  - ∅ 180 mm
  - ∅ 145 mm

Bezpieczeństwo


- blokada nastawień
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne

- pobór mocy: 6,40 kW
- napięcie znamionowe: 230/400 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 94

Wersja	Nr katalogowy
Facette	**10210102**





MODEL IRS 641

Funkcjonalność

- sterowanie sensorowe typu "Slider"
- timer z sygnałem akustycznym
- system rozpoznawania naczyń
- funkcja „Power”
- funkcja utrzymywania ciepła
- wskaźniki zalegania ciepła

Pola grzejne

- 4 pola indukcyjne:
  - ∅ 210 mm
  - ∅ 180 mm
  - ∅ 180 mm
  - ∅ 145 mm

Bezpieczeństwo

- blokada nastawień
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeństwa


Dane techniczne

- pobór mocy: 6,40 kW
- napięcie znamionowe: 230/400 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 94

Wersja	Nr katalogowy
Facette	**10210072**

Płyty indukcyjne





MODEL IBR 641 RETRO

Funkcjonalność

- seria Country Style
- sterowanie sensorowe
- timer z sygnałem akustycznym
- system rozpoznawania naczyń
- funkcja „Power”
- funkcja utrzymywania ciepła
- funkcja „Power Management”
- wskaźniki zalegania ciepła
- nadruk na płycie w kolorze złotym

Pola grzejne

- 4 pola indukcyjne:
  ∅ 210 mm
  ∅ 180 mm
  ∅ 180 mm
  ∅ 145 mm


Bezpieczeństwo


- blokada nastawień
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne

- pobór mocy: 6,40 kW
- napięcie znamionowe: 230/400 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 94

Wersja	Nr katalogowy
Bez ramy	**10208696**





MODEL IRF 321

NOWOŚĆ

Funkcjonalność

- sterowanie sensorowe typu „Slider”
- timer z sygnałem akustycznym
- system rozpoznawania naczyń
- funkcja „Power”
- funkcja „Total Zone”
- funkcja utrzymywania ciepła
- wskaźniki zalegania ciepła

Pola grzejne

- 2 pola indukcyjne Teka Flex:
  235 x 190 mm
  235 x 190 mm

Bezpieczeństwo

- blokada nastawień
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeństwa


Dane techniczne

- pobór mocy: 3,50 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 94

Wersja	Nr katalogowy
Facette	**10210101**

Płyty gazowe





MODEL VR 90 4G AI AL TR

AI
AL
TR

Funkcjonalność

- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- indywidualne żeliwne ruszty

Pola grzejne

- 4 palniki gazowe o mocy:
  3500 W (palnik potrójny)
  3000 W
  1750 W
  1000 W

Bezpieczeństwo


- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne

- pobór mocy: 9,25 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 95

Wersja	Nr katalogowy
Facette	**10205278**





MODEL CGW LUX 90 5G AI AL DR

AI
AL
DR

Funkcjonalność

- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty
- szkło ceramiczne

Pola grzejne

- 5 palników gazowych o mocy:
  5000 W (palnik podwójny)
  2800 W
  1750 W
  1400 W
  1000 W

Bezpieczeństwo

- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu


Dane techniczne

- pobór mocy: 11,95 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 95

Wersja	Nr katalogowy
Bez ramy	**40215301**

Płyty gazowe





MODEL CGW LUX 70 5G AI AL TR

AI
AL
TR

Funkcjonalność

- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty
- szkło ceramiczne

Pola grzejne

- 5 palników gazowych o mocy:
  4000 W (palnik potrójny)
  2700 W
  1750 W
  1400 W
  1000 W


Bezpieczeństwo


- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne

- pobór mocy: 10,85 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 95

Wersja	Nr katalogowy
Bez ramy	**40215707**





MODEL CGW LUX 70 5G AI AL

NOWOŚĆ

AI
AL

Funkcjonalność

- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty

Pola grzejne

- 5 palników gazowych o mocy:
  2800 W
  2700 W
  1750 W
  1400 W
  1000 W

Bezpieczeństwo

- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu


Dane techniczne

- pobór mocy: 9,65 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 95

Wersja	Nr katalogowy
Bez ramy	**40215299**

Płyty gazowe





MODEL CGW LUX 60 4G AI AL

AI
AL

Funkcjonalność

- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty

Pola grzejne

- 4 palniki gazowe o mocy:
  2800 W
  1750 W
  1400 W
  1000 W

Bezpieczeństwo


- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne

- pobór mocy: 6,95 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 95

Wersja	Nr katalogowy
Bez ramy	**40216112**





MODEL HF LUX 60 4G AI AL

AI
AL
TR

Funkcjonalność

- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty

Pola grzejne

- 4 palniki gazowe o mocy:
  3000 W
  1750 W
  1750 W
  1000 W

Bezpieczeństwo

- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu


Dane techniczne

- pobór mocy: 7,50 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 95

Wersja	Nr katalogowy
Bez ramy	**40229061**

Płyty gazowe





MODEL EW 90 5G AI AL TR INOX

AI
AL
TR

Funkcjonalność

- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty
- system montażu semi-filo

Pola grzejne

- 5 palników gazowych o mocy:
  3100 W (palnik potrójny)
  2800 W
  1750 W
  1400 W
  1000 W

Bezpieczeństwo


- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne

- pobór mocy: 10,05 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 95

Wersja	Nr katalogowy
Inox	**40219030**





MODEL EW 90 5G AI AL TR BLACK

AI
AL
TR

Funkcjonalność

- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty
- system montażu semi-filo

Pola grzejne

- 5 palników gazowych o mocy:
  3100 W (palnik potrójny)
  2800 W
  1750 W
  1400 W
  1000 W

Bezpieczeństwo

- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu


Dane techniczne

- pobór mocy: 10,05 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 95

Wersja	Nr katalogowy
Kolor czarny	**40219031**

Płyty gazowe





MODEL EW 60 4G AI AL INOX

AI

AL

Funkcjonalność

- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty
- system montażu semi-filo

Pola grzejne

- 4 palniki gazowe o mocy:
  2800 W
  1750 W
  1400 W
  1000 W

Bezpieczeństwo


- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne

- pobór mocy: 7,30 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 95

Wersja	Nr katalogowy
Inox	**40218030**





MODEL EW 60 4G AI AL BLACK

AI

AL

Funkcjonalność

- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty
- system montażu semi-filo

Pola grzejne

- 4 palniki gazowe o mocy:
  2800 W
  1750 W
  1400 W
  1000 W

Bezpieczeństwo

- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu


Dane techniczne

- pobór mocy: 7,30 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 95

Wersja	Nr katalogowy
Kolor czarny	**40218031**

Płyty gazowe





MODEL EGW 70 5G AI AL TR

AI
AL
TR

Funkcjonalność

- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty
- żeliwna płyta do grillowania
- żeliwna podstawka do Woka

Pola grzejne

- 5 palników gazowych o mocy:
  3500 W (palnik potrójny)
  2500 W
  1400 W
  1400 W
  900 W

Bezpieczeństwo


- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne

- pobór mocy: 9,70 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 95

Wersja	Nr katalogowy
Inox	**40227710**





MODEL EH 60 4G AI AL TR INOX

AI
AL
TR

Funkcjonalność

- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty

Pola grzejne

- 4 palniki gazowe o mocy:
  3500 W (palnik potrójny)
  3000 W
  1750 W
  1000 W

Bezpieczeństwo

- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu


Dane techniczne

- pobór mocy: 9,25 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 96

Wersja	Nr katalogowy
Inox	**40225052**

Płyty gazowe Country Style





MODEL EH 60 4G AI AL TR ANTHRACITE

AI
AL
TR

Funkcjonalność

- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty
- wykończenia w kolorze mosiężnym

Pola grzejne

- 4 palniki gazowe o mocy:
  3500 W (palnik potrójny)
  3000 W
  1750 W
  1000 W

Bezpieczeństwo


- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne

- pobór mocy: 9,25 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 96

Wersja	Nr katalogowy
Kolor antracytowy	**40225040**





MODEL EH 60 4G AI AL TR BEIGE

AI
AL
TR

Funkcjonalność

- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty
- wykończenia w kolorze mosiężnym

Pola grzejne

- 4 palniki gazowe o mocy:
  3500 W (palnik potrójny)
  3000 W
  1750 W
  1000 W

Bezpieczeństwo


- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu


Dane techniczne

- pobór mocy: 9,25 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 96

Wersja	Nr katalogowy
Kolor beżowy	**40225038**

Płyty gazowe Country Style





MODEL ER 60 4G AI AL

AI
AL

Funkcjonalność

- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty

Pola grzejne

- 4 palniki gazowe o mocy:
  3000 W
  1750 W
  1750 W
  1000 W

Bezpieczeństwo


- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne

- pobór mocy: 7,50 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 96

Wersja	Nr katalogowy
Kolor kremowy	**40260710**





MODEL VT.2 2G AI AL

AI
AL

Funkcjonalność

- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty

Pola grzejne

- 2 palniki gazowe o mocy:
  2800 W
  1000 W

Bezpieczeństwo

- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne

- pobór mocy: 3,80 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 96

Wersja	Nr katalogowy
Facette	**40228047**